

軽中量(200kg) ボルトレスラック 仕様書

双福鋼器株式会社製 200kg 軽中量スチール棚


■ 棚仕様

| | |
|-------|----------------------------------|
| 耐荷重 | 200kg/段 (均等静止荷重) |
| 総耐荷重 | 1200kg (棚全体) |
| 色 | ホワイトグレー (2.5PB 8.5/1) |
| 高さ | 700/900/1200/1500/1800/2100/2400 |
| 横幅 | 900 (棚板実寸: 816) |
| | 1200 (棚板実寸: 1116) |
| | 1500 (棚板実寸: 1416) |
| | 1800 (棚板実寸: 1716) |
| 奥行き | 300 (棚板実寸: 273) |
| | 450 (棚板実寸: 423) |
| | 600 (棚板実寸: 573) |
| 段の変更 | 50mm間隔で変更可能 |
| 材質 | スチール |
| 板厚(t) | 棚板(t=0.7) |
| 塗装 | メラミン焼付塗装 |


■ 部材表

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 支柱 | × 4本(※増連の場合は2本) |
| 棚板 | × 段数 |
| 天受け | × 2本 |
| 棚受け | 段数-1 × 2本(※5段の場合は8本) |
| 間口棧(ビーム) | × 4本 |
| その他部品 | ベースキャップ× 4個(増連は2個) / セーフティピン× 8本(1袋) |
| 備考 | キャスター取り付け時はセーフティピンをボルトに交換のこと。 |

■ 棚板



横幅(実寸: W-84mm)



奥行(実寸: D-84mm)

※棚板は表面リブ加工(溝あり)

裏梁本数

| W/D | 300 | 450 | 600 |
|------|-----|-----|-----|
| 900 | 1 | 1 | 1 |
| 1200 | 1 | 1 | 2 |
| 1500 | 1 | 2 | 2 |
| 1800 | 1 | 2 | 2 |

軽中量(200kg) ボルトレスラック 仕様書

双福鋼器株式会社製 200kg 軽中量スチール棚

■ 部材写真

